
Opakowania ECO

SPECYFIKACJA OPAKOWANIA/BAS'S SPECYFICATION									
MATERIAŁ/MATERIAL: PAP40/CPP30-60									
TYP/TYPE: TOREBKA TYPU DOYPACK/BAGS TYPE DOYPACK									
NAZWA/NAME (ML)	**100**	**250**	**500**	**750**	**1000**	**2000***	**TOLERANCJA/ TOLERANCE****	**JEDN. MIARY/ UNIT**	**SCHEMAT/OUTLINE**
SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA/ WIDTH (A)	85	110	130	160	180	210	+/- 2	mm	
GŁĘBOKOŚĆ DNA/ DEPTH OF THE BOTTOM	50	65	70	80	90	110	+/- 2	mm	
WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA/ HEIGHT (H)	145	185	225	270	290	310	+/- 2	mm	
WYSOKOŚĆ OKIENKA/ HIGH OF WINDOW (h)	65	95	135	170	190	210	+/- 2	mm	
SZEROKOŚĆ ZGRZEWÓW BOCZNYCH/ WIDTH OF SIDE SEAL (Z)*	6	6	6	6	6	6	+/- 2	mm	
ODLEGŁOŚĆ OD OKIENKA DO GÓRNEJ KRAWĘDZI /DISTANCE FROM WINDOW TO THE EDGE OF THE BAG (h1)	40	45	45	50	50	55	+/- 2	mm	
ODLEGŁOŚĆ OD ŚRODKA STRUNY DO GÓRNEJ KRAWĘDZI OPAKOWANIA/ DISTANCE FROM 'ZIPCENTER' TO THE TOP EDGE OF THE BAG (W)	25	30	30	35	35	40	+/- 2	mm	
NACIĘCIA NA ZGRZWIE /EASY-OPEN	15	15	15	20	20	20	+/- 2	mm	
ZAMKNIĘCIE STRUNOWE /ZIPPER	TAK /YES								



SPECYFIKACJA OPAKOWANIA/BAS'S SPECYFICATION								
MATERIAŁ/MATERIAL: PAP40/OPP								
TYP/TYPE: TOREBKA TYPU DOYPACK/BAGS TYPE DOYPACK								
NAZWA/NAME (ML)	**100**	**250**	**500**	**750**	**1000**	**TOLERANCA/ TOLERANCE****	**JEDN. MIARY/ UNIT**	**SCHEMAT/OUTLINE**
SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA/ WIDTH (A)	85	110	130	160	180	+/- 2	mm	
GŁĘBOKOŚĆ DNA/ DEPTH OF THE BOTTOM	50	65	70	80	90	+/- 2	mm	
WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA/ HEIGHT (H)	145	185	225	270	290	+/- 2	mm	
SZEROKOŚĆ ZGRZEWÓW BOCZNYCH/ WIDTH OF SIDE SEAL (Z)*	6	6	6	6	6	+/- 2	mm	
ODLEGŁOŚĆ OD ŚRODKA STRUNY DO GÓRNEJ KRAWĘDZI OPAKOWANIA/ DISTANCE FROM 'ZIPCENTER' TO THE TOP EDGE OF THE BAG (W)	25	30	30	35	35	+/- 2	mm	
NACIĘCIA NA ZGRZWIE /EASY-OPEN	15	15	15	20	20	+/- 2	mm	
ZAMKNIĘCIE STRUNOWE /ZIPPER	TAK /YES							

