**STRUNOWE.COM.PL**
ul. Jankowska 43
88-170 Pakość
handlowy@aprit.com  sklep@strunowe.com.pl
+48 509 504 645

INFOLINIA  509 504 645

Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 01:13



# STABILO WHITE MAT AL 500g 120x80x300mm OPP20mat/AL7/PE90 + WENTYL W (BOX 500 szt.)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **461,25 zł** |
| Cena netto | **375,00 zł** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Numer katalogowy | **SWM500V** |

## Opis produktu

Opakowania STABILO znajdują zastosowanie szczególnie przy pakowaniu kawy. Torebki z poczwórnym zgrzewem krawędziowym. Zgrzewy na rogach opakowania stabilo dodatkowo usztywniają i formują torebkę z fałdą boczną. Produkujemy również torebki foliowe z usztywnionym dnem prostokątnym “dno”, które tworzy stabilną podstawę opakowania szczególnie dla cienkich materiałów i lekkich produktów.

**Torebki z fałdą boczną są wykonywane z różnych materiałów i sprawdzają się przy pakowaniu:**

- kawy i herbaty
- bakalii, ryżu, makaronu
- przypraw, suszu, kaszy,
- mleka w proszku, itp. Dodatkowo foliowe torebki stojące z fałdą boczną stosuje się do pakowania środków chemicznych oraz artykułów przemysłowych.

Torebka z fałdą boczną **STABILO** to opakowanie o prostokątnej podstawie, które służy do ręcznego lub automatycznego pakowania wielu artykułów spożywczych i przemysłowych. W naszej ofercie znajdą Państwo również **opakowania z wentylem W**. W przypadku kawy wentyle znakomicie chronią produkty przed dostępem tlenu, usuwają nadmiar gazu na zewnątrz opakowania i zabezpieczają przed nadmierną utratą aromatu.

## Parametry

**Gramatura/pojemność:** 500g/1000ml [ziarna kawy/woda]

**Materiał:** OPP20mat/AL7/PE90

**Kolor:** białe mat

**Wymiary:** 120x80x300mm

**Wentyl:** tak

**Struna:** brak

**Wysokość wentyla:** 6,5 cm (od górnej krawędzi opakowania do dolnej krawędzi wentyla)

**Nacięcie easy-open:** TAK, 20 mm od boku torebki

**Szerokość zgrzewów:** 8 mm

**Atest do produktów spożywczych:** TAK

**STRUNOWE.COM.PL**
ul. Jankowska 43
88-170 Pakość
handlowy@aprit.com  sklep@strunowe.com.pl
+48 509 504 645

INFOLINIA  509 504 645

# Rysunek techniczny

